

340

Motosega versatile per gli utenti part-time che desiderano alta qualità e risultati professionali. Corpo snello e lineare, grande rapporto peso/potenza e probabilmente il minore livello di vibrazioni sul mercato. Un nuovo tipo di pulsante dell'aria/di arresto la rende facilissima da avviare e spegnere. La pompa ecologica interrompe la lubrificazione della catena quando il motore è al minimo.



Air Injection

Sistema centrifugo di filtraggio dell'aria per una minore usura e lunghi periodi di operatività tra le soste per la pulizia del filtro aria.



Smart Start

Il motore e l'avviamento sono stati progettati per ottenere una macchina che parta rapidamente con il minimo sforzo. La resistenza alla fune avviamento è stata ridotta fino al 40%.



LowVib

Efficaci elementi antivibranti assorbono le vibrazioni, preservando le braccia e le mani dell'utilizzatore.



Migliore presa

Impugnatura anteriore angolata per una migliore presa ed una posizione di lavoro più naturale.



Freno catena inerziale

Efficace freno catena ad attivazione inerziale.



Sicurezza d'uso

Freno a catena a doppio effetto, protezione della catena destra e fermacatena assicurano la massima sicurezza d'uso.

Dati tecnici

Motore

Cilindrata	40.8 cm ³
Potenza	2.0 kW / 2.7 CV
Velocità max motore raccomandata	12 500 giri/min.
Volume serbatoio carburante	0.50l
Volume serbatoio dell'olio	0.25l
Tipo pompa dell'olio	portata fissa

Gruppo di taglio

Passo catena	.325"
Lunghezza barra raccomandata	33-45 cm

Ergonomia

Livello acustico	100.5 dB(A)
Emissioni acustiche, L_{Aeq}	113 dB(A)
Vibrazioni impugnatura ant./post.	2.8 m/s ²

Dimensioni complessive

Peso senza gruppo di taglio	4.7 kg
-----------------------------	--------