

345 e-series TL New!

Una motosega facile da usare, con caratteristiche che assicurano avviamenti rapidi e semplici. Macchina dalle alte performance che incorpora molte caratteristiche dalle motoseghe professionali. Lo strumento multiuso ideale per utenti che non tagliano regolarmente ma esigono molto dal loro equipaggiamento. Equipaggiata con tendicatena laterale senza uso di utensili per una rapida e facile regolazione della catena.



Smart Start

Il motore e l'avviamento sono stati progettati per ottenere una macchina che parta rapidamente con il minimo sforzo. La resistenza alla fune avviamento è stata ridotta fino al 40%.



Primer

Progettato per avviamenti molto facili.



Tendicatena senza uso di utensili

Rapidi e facili tensione della catena e assemblaggio di barra e catena senza l'uso di utensili.



Albero a gomiti in tre pezzi

Albero a gomiti forgiato in tre pezzi per la massima durata nelle applicazioni più impegnative.



Air Injection

Sistema centrifugo di filtraggio dell'aria per una minore usura e lunghi periodi di operatività tra le soste per la pulizia del filtro aria.



LowVib

Efficaci elementi antivibranti assorbono le vibrazioni, preservando le braccia e le mani dell'utilizzatore.

Dati tecnici

Motore

Cilindrata	45.0 cm ³
Potenza	2.2 kW / 3.0 CV
Velocità max motore raccomandata	12 500 giri/min.
Volume serbatoio carburante	0.50l
Volume serbatoio dell'olio	0.25l
Tipo pompa dell'olio	portata fissa

Gruppo di taglio

Passo catena	.325"
Lunghezza barra raccomandata	33-45 cm

Vantaggi

- Facile da usare**
 Il corpo affusolato, l'alto baricentro ed il fondo piatto rendono le nostre motoseghe molto facili da usare.
- Sicurezza d'uso**
 Freno a catena a doppio effetto, protezione della catena destra e fermacatena assicurano la massima sicurezza d'uso.
- Migliore presa**
 Impugnatura anteriore angolata per una migliore presa ed una posizione di lavoro più naturale.

Ergonomia

Livello acustico	100.5 dB(A)
Emissioni acustiche, L_{Aeq}	113 dB(A)
Vibrazioni impugnatura ant./post.	3.1 m/s ²

Dimensioni complessive

Peso senza gruppo di taglio	4.8 kg
-----------------------------	--------